



JSXD-4-JJ140-1/0

检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-5 橡胶

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司

江苏辛地检测技术有限公司

XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-16~2025-12-20	分析日期	2025-12-17~2025-12-25
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许爱 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（12月16日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43501 废气排气筒		排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和		截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		23	24	34	22	/
烟道静压 (Pa)		-20	-50	-50	0	/
烟气温度 (°C)		7.4	7.8	7.9	8.1	/
烟气流速 (m/s)		5.0	5.1	6.0	4.8	/
测态烟气量 (m ³ /h)		20354	20715	24546	19665	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		19130	19428	23026	18429	/
含湿量 (%)		4.0	4.0	3.9	3.9	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	10.1	11.2	10.33 8.5	11.7	12
	排放速率 (kg/h)	0.19	0.22	0.20 ^{0.21}	0.22	/
备注	1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（12月16日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43501 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	23	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-20	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	7.4	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	5.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	20354	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	19130	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	4.0	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	3.68	3.68	4.43	4.43	4.06	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.078	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（12月16日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43501 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		23	24	22	23	/	/
烟道静压 (Pa)		-20	-50	0	0	/	/
烟气温度 (°C)		7.4	7.8	8.1	8.4	/	/
烟气流速 (m/s)		5.0	5.1	4.8	5.0	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		20354	20715	19665	20518	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		19130	19428	18429	19207	/	/
含湿量 (%)		4.0	4.0	3.9	3.9	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	0.015	0.012	0.018	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	2.9×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	3.3×10 ⁻⁴	/	3.3×10 ⁻⁴	1.3
臭气浓度	无量纲	85	74	74	97	97	6000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。						

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（12月16日）

点位名称	密炼课 FQ-K-43503 废气排气筒			排气筒高度 (m)	30
净化设施	集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)	1.1310
检测项目	第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)	49	44	40	41	/
烟道静压 (Pa)	-60	-30	-40	-40	/
烟气温度 (°C)	5.2	5.8	6.8	7.5	/
烟气流速 (m/s)	7.2	6.8	6.6	6.7	/
测态烟气量 (m ³ /h)	29501	27863	26698	27203	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)	28164	26555	25329	25748	/
含湿量 (%)	3.0	2.9	2.9	2.8	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	11.5	ND	10.65 9.8
	排放速率 (kg/h)	/	0.31	/	0.27 0.25
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。				

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（12月16日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43503 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	49	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-60	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	5.2	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	7.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	29501	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	28164	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	3.0	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	2.10	2.05	1.47	2.53	2.04	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.057	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表 (12 月 16 日)

点位名称		密炼课 FQ-K-43503 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		49	44	41	42	/	/
烟道静压 (Pa)		-60	-30	-40	-30	/	/
烟气温度 (°C)		5.2	5.8	7.5	8.0	/	/
烟气流速 (m/s)		7.2	6.8	6.7	6.7	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		29501	27863	27203	27421	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		28164	26555	25748	25911	/	/
含湿量 (%)		3.0	2.9	2.8	2.8	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	8×10 ⁻³	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	2.1×10 ⁻⁴	/	/	2.1×10 ⁻⁴	1.3
臭气浓度	无量纲	85	74	85	72	85	6000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（12月17日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43502 废气排气筒		排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和		截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		24	30	21	28	/
烟道静压 (Pa)		-20	-40	0	0	/
烟气温度 (°C)		16.1	16.3	16.5	16.6	/
烟气流速 (m/s)		5.2	5.8	4.8	5.6	/
测态烟气量 (m ³ /h)		21024	23453	19581	22669	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		19276	21475	17917	20735	/
含湿量 (%)		4.0	4.0	4.0	4.0	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（12月17日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43502 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	24	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-20	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	16.1	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	5.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	21024	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	19276	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	4.0	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.48	1.30	0.31	0.74	0.71	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.014	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表 (12 月 17 日)

点位名称		密炼课 FQ-K-43502 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		24	30	28	22	/	/
烟道静压 (Pa)		-20	-40	0	-20	/	/
烟气温度 (°C)		16.1	16.3	16.6	16.8	/	/
烟气流速 (m/s)		5.2	5.8	5.6	5.0	/	/
测态烟气流 (m ³ /h)		21024	23453	22669	20295	/	/
标态烟气流 (Nm ³ /h)		19276	21475	20735	18541	/	/
含湿量 (%)		4.0	4.0	4.0	4.0	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	7×10 ⁻³	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	1.5×10 ⁻⁴	/	/	1.5×10 ⁻⁴	1.3
臭气浓度	无量纲	54	47	47	63	63	6000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（12月18日）

点位名称		密炼课FQ-K-43500 废气排气筒		排气筒高度（m）		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和		截面积（m ² ）		0.7854
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压（Pa）		30	36	39	35	/
烟道静压（Pa）		-20	-40	-30	-30	/
烟气温度（℃）		13.1	13.3	13.6	13.5	/
烟气流速（m/s）		5.8	6.3	6.5	6.2	/
测态烟气量（m ³ /h）		16308	17743	18391	17434	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		15191	16493	17058	16163	/
含湿量（%）		3.2	3.2	3.2	3.2	/
颗粒物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注		1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。				

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（12 月 18 日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43500 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		0.7854
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	30	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-20	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	13.1	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	5.8	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	16308	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	15191	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	3.2	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.93	0.44	0.92	1.16	0.86	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.013	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表 (12月18日)

点位名称		密炼课 FQ-K-43500 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		0.7854
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		30	36	35	35	/	/
烟道静压 (Pa)		-20	-40	-30	-30	/	/
烟气温度 (℃)		13.1	13.3	13.5	13.8	/	/
烟气流速 (m/s)		5.8	6.3	6.2	6.2	/	/
测态烟气流 (m ³ /h)		16308	17743	17434	17501	/	/
标态烟气流 (Nm ³ /h)		15191	16493	16163	16225	/	/
含湿量 (%)		3.2	3.2	3.2	3.1	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	8×10 ⁻³	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	1.2×10 ⁻⁴	/	/	/	1.2×10 ⁻⁴	1.3
臭气浓度	无量纲	97	85	85	97	97	6000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（12 月 18 日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43508 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		布袋除尘		截面积 (m ²)		0.1257
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		43	43	38	43	/
烟道静压 (Pa)		-40	0	-10	-10	/
烟气温度 (°C)		12.0	13.1	13.7	14.2	/
烟气流速 (m/s)		6.9	6.8	6.4	6.9	/
测态烟气流 (m ³ /h)		3105	3086	2910	3116	/
标态烟气流 (Nm ³ /h)		2917	2886	2712	2893	/
含湿量 (%)		2.7	2.7	2.7	2.8	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表（12月18日）

点位名称		密炼课FQ-K-43509 废气排气筒		排气筒高度（m）		15
净化设施		弹夹式除尘器		截面积（m ² ）		0.1590
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压（Pa）		111	90	103	101	/
烟道静压（Pa）		0	10	-70	-70	/
烟气温度（℃）		13.8	14.2	15.0	14.5	/
烟气流速（m/s）		11.1	10.0	10.7	10.6	/
测态烟气量（m ³ /h）		6340	5697	6103	6054	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		5889	5288	5642	5606	/
含湿量（%）		2.8	2.7	2.7	2.7	/
颗粒物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-15 固定污染源废气检测结果表 (12 月 19 日)

点位名称		密炼课 FQ-K-43507 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		弹夹式过滤		截面积 (m ²)		0.0962
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		75	75	69	84	/
烟道静压 (Pa)		-40	-20	-20	-20	/
烟气温度 (°C)		15.2	15.8	16.2	17.0	/
烟气流速 (m/s)		9.2	9.1	8.8	9.7	/
测态烟气流 (m ³ /h)		3170	3159	3035	3361	/
标态烟气流 (Nm ³ /h)		2927	2904	2785	3074	/
含湿量 (%)		2.5	2.6	2.5	2.5	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表 (12 月 19 日)

点位名称		密炼课 FQ-K-43507 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		弹夹式过滤			截面积 (m ²)		0.0962
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	75	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-40	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	15.2	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	9.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	3170	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	2927	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	2.5	/
非甲烷总 烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.24	1.08	0.61	1.04	0.99	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	2.9×10 ⁻³	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（12月19日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43507 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		弹夹式过滤			截面积 (m ²)		0.0962
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		75	75	84	85	/	/
烟道静压 (Pa)		-40	-20	-20	-30	/	/
烟气温度 (°C)		15.2	15.8	17.0	16.2	/	/
烟气流速 (m/s)		9.2	9.1	9.7	9.8	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		3170	3159	3361	3385	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		2927	2904	3074	3105	/	/
含湿量 (%)		2.5	2.6	2.5	2.5	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33
臭气浓度	无量纲	97	97	85	74	97	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。						

表 1-18 固定污染源废气检测结果表（12 月 20 日）

点位名称		密炼课 FQ-K-43510 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		弹夹式除尘器		截面积 (m ²)		0.1257
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		98	86	83	78	/
烟道静压 (Pa)		-60	-40	-60	-60	/
烟气温度 (°C)		22.3	22.5	22.7	22.4	/
烟气流速 (m/s)		10.5	9.9	9.7	9.4	/
测态烟气量 (m ³ /h)		4765	4476	4407	4254	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		4294	4037	3972	3845	/
含湿量 (%)		2.6	2.5	2.5	2.6	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
C03805	负压便携采气桶	ZY009
C03808	负压便携采气桶	ZY009
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
C02601	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
C01802	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
C02605	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F00307	气相色谱仪	GC112N
C01801	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F01603	紫外可见分光光度计	T600B
F00303	气相色谱仪	GC9790II

*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-6

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-17	分析日期	2025-12-17~2025-12-20
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43504 废气排气筒		排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和		截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		18	23	19	19	/
烟道静压 (Pa)		-20	-40	-10	-10	/
烟气温度 (°C)		7.8	8.3	9.4	9.8	/
烟气流速 (m/s)		4.3	5.0	4.5	4.5	/
测态烟气量 (m ³ /h)		17698	20300	18456	18287	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		16855	19268	17446	17263	/
含湿量 (%)		2.9	3.0	3.0	3.0	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43504 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	18	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-20	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	7.8	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	4.3	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	17698	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	16855	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	2.9	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.14	0.49	0.42	0.27	0.58	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	9.8×10 ⁻³	/
备注	1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。						

表 1-3 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43504 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		18	23	19	19	/	/
烟道静压 (Pa)		-20	-40	-10	-10	/	/
烟气温度 (°C)		7.8	8.3	9.8	9.2	/	/
烟气流速 (m/s)		4.3	5.0	4.5	4.5	/	/
测态烟气流 (m ³ /h)		17698	20300	18287	18388	/	/
标态烟气流 (Nm ³ /h)		16855	19268	17263	17395	/	/
含湿量 (%)		2.9	3.0	3.0	3.0	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	0.010	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	/	1.7×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	1.3
臭气浓度	无量纲	74	85	85	74	85	6000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
C03805	负压便携采气桶	ZY009
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
F00303	气相色谱仪	GC9790II
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
C02605	智能双路烟气采样器	崂应 3072
C01801	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F01603	紫外可见分光光度计	T600B

*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-7

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司

江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-15	分析日期	2025-12-16~2025-12-17
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43505 废气排气筒		排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP 植物液透析中和		截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		50	42	47	50	/
烟道静压 (Pa)		-60	-30	-30	-40	/
烟气温度 (°C)		16.6	16.8	17.1	17.2	/
烟气流速 (m/s)		7.5	6.8	7.2	7.4	/
测态烟气量 (m ³ /h)		30360	27726	29269	30229	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		27091	24701	26009	26819	/
含湿量 (%)		6.1	6.1	6.2	6.2	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43505 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	50	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-60	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	16.6	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	7.5	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	30360	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	27091	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	6.1	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	4.82	4.92	5.72	4.70	5.04	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.14	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43505 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		50	42	50	50	/	/
烟道静压 (Pa)		-60	-30	-40	-40	/	/
烟气温度 (°C)		16.6	16.8	17.2	17.4	/	/
烟气流速 (m/s)		7.5	6.8	7.4	7.5	/	/
测态烟气流 (m ³ /h)		30360	27726	30229	30465	/	/
标态烟气流 (Nm ³ /h)		27091	24701	26819	27008	/	/
含湿量 (%)		6.1	6.1	6.2	6.2	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	8×10 ⁻³	8×10 ⁻³	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	2.2×10 ⁻⁴	2.0×10 ⁻⁴	/	/	2.2×10 ⁻⁴	1.3
臭气浓度	无量纲	54	54	47	63	63	6000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-4 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43506 废气排气筒		排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和		截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		35	48	32	31	/
烟道静压 (Pa)		10	-20	30	20	/
烟气温度 (°C)		10.0	10.8	11.5	12.4	/
烟气流速 (m/s)		6.2	7.2	6.0	5.8	/
测态烟气量 (m ³ /h)		25190	29450	24248	23681	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		23751	27659	22722	22100	/
含湿量 (%)		2.9	2.9	2.8	2.8	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43506 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	35	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	10	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	10.0	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	6.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	25190	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	23751	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	2.9	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.42	0.90	1.45	1.46	1.31	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.031	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表

点位名称		密炼课 FQ-K-43506 废气排气筒			排气筒高度 (m)		30
净化设施		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+VP植物液透析中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		35	48	31	31	/	/
烟道静压 (Pa)		10	-0.02	0.02	0.02	/	/
烟气温度 (℃)		10	10.8	12.4	12.8	/	/
烟气流速 (m/s)		6.2	7.2	5.8	5.8	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		25190	29450	23681	23745	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		23751	27659	22100	22128	/	/
含湿量 (%)		2.9	2.9	2.8	2.8	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	7×10 ⁻³	ND	ND	7×10 ⁻³	/	/
	排放量 (kg/h)	1.7×10 ⁻⁴	/	/	1.5×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	1.3
臭气浓度	无量纲	35	41	30	35	41	6000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
C03805	负压便携采气桶	ZY009
C03808	负压便携采气桶	ZY009
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
C02601	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
C01802	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
C02605	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F00307	气相色谱仪	GC112N
C01801	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F01603	紫外可见分光光度计	T600B

*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

品二

报告编号:XDC250178-8

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司

江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-24	分析日期	2025-12-29
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		品管二课 FQ-K-43511 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		旋风除尘+布袋除尘		截面积 (m ²)		0.0707
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		64	73	66	63	/
烟道静压 (Pa)		-10	10	10	10	/
烟气温度 (°C)		14.2	14.4	14.3	14.2	/
烟气流速 (m/s)		8.4	8.9	8.5	8.3	/
测态烟气量 (m ³ /h)		2129	2273	166	2122	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		1974	2109	2006	1964	/
含湿量 (%)		3.2	3.1	3.3	3.4	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表

点位名称		品管二课 FQ-K-43512 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		旋风除尘+布袋除尘		截面积 (m ²)		0.0314
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		43	51	42	44	/
烟道静压 (Pa)		0	-20	10	10	/
烟气温度 (℃)		10.2	10.5	10.6	10.8	/
烟气流速 (m/s)		6.9	7.4	6.7	6.9	/
测态烟气量 (m ³ /h)		776	841	761	779	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		732	792	716	732	/
含湿量 (%)		2.9	2.9	2.9	2.9	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
C01803	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H3458
C01801	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H

*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-9 外立墙粉

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司

江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-21	分析日期	2025-12-23
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸倩 审核：许霞 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 固定污染源废气检测结果表


点位名称		外五课 FQ-K-43513 废气排气筒		排气筒高度 (m)		16
净化设施		弹夹式过滤		截面积 (m ²)		0.1963
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		188	194	215	193	/
烟道静压 (Pa)		-30	-10	0	0	/
烟气温度 (°C)		21.2	21.1	21.4	21.3	/
烟气流速 (m/s)		14.5	14.7	15.5	14.7	/
测态烟气量 (m ³ /h)		10248	10408	10946	10377	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		9365	9523	9981	9471	/
含湿量 (%)		3.1	3.0	3.2	3.1	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	10.3	9.0	11.3	8.4	12
	排放速率 (kg/h)	0.096	0.086	0.11	0.080	/
备注	1、排放限值由客户提供:《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表 5 限值,仅供参考。 2、检测结果未经折算,为实测值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
C01802	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H



*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-10 电鸭 哈粉

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-24	分析日期	2025-12-29
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸倩 审核：许霞 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		外五课 FQ-K-43514 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		水洗塔		截面积 (m ²)		0.0707
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		30	32	45	39	/
烟道静压 (Pa)		10	10	10	-30	/
烟气温度 (°C)		9.4	9.6	9.8	9.9	/
烟气流速 (m/s)		5.7	5.9	7.0	6.5	/
测态烟气量 (m ³ /h)		1450	1495	1768	1657	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		1353	1395	1649	1545	/
含湿量 (%)		4.1	4.1	4.1	4.1	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
C01803	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE

*****报告结束*****



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-11

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司

江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-20、2025-12-22、 2025-12-24	分析日期	2025-12-20~2025-12-25
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（12 月 20 日）

点位名称		外五课硫化 FQ-K-43518 废气 排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+ 喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		25	23	24	24	24	/
烟道静压 (Pa)		-20	-20	-20	-20	-20	/
烟气温度 (°C)		15.1	15.6	15.8	15.9	15.6	/
烟气流速 (m/s)		5.2	5.1	5.2	5.2	5.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		47788	46629	47273	47529	47305	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		44116	42972	43535	43710	43583	/
含湿量 (%)		3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	/
非甲烷总 烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.51	1.24	0.54	0.61	0.72	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.031	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（12 月 20 日）

点位名称		外五课硫化 FQ-K-43518 废气 排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+ 喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		25	23	23	22	/	/
烟道静压 (Pa)		-20	-20	-20	-20	/	/
烟气温度 (°C)		15.1	16.1	16.0	16.2	/	/
烟气流速 (m/s)		5.2	5.1	5.0	5.0	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		47788	46718	46242	45557	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		44116	42934	42556	41854	/	/
含湿量 (%)		3.0	3.1	3.0	3.1	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	8×10 ⁻³	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	3.5×10 ⁻⁴	/	/	/	3.5×10 ⁻⁴	0.33
臭气浓度	无量纲	35	41	41	30	41	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。						

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（12 月 22 日）

点位名称		外五课硫化 FQ-K-43515 废气 排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷 淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.7671
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		22	23	23	23	23	/
烟道静压 (Pa)		50	40	40	40	42	/
烟气温度 (℃)		14.3	14.5	14.6	14.8	14.6	/
烟气流速 (m/s)		4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		31443	31975	31992	32069	31870	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		29150	29610	29616	29666	29510	/
含湿量 (%)		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	/
非甲烷总 烃	排放浓度 (mg/m ³)	2.62	0.54	0.75	1.50	1.35	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.040	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值， 仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（12 月 22 日）

点位名称		外五课硫化 FQ-K-43515 废气 排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.7671
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		22	23	22	22	/	/
烟道静压 (Pa)		50	40	40	60	/	/
烟气温度 (°C)		14.3	14.9	15.1	15.0	/	/
烟气流速 (m/s)		4.9	5.0	4.9	4.9	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		31443	32075	31180	31071	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		29150	29643	28779	28691	/	/
含湿量 (%)		3.6	3.7	3.6	3.6	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33
臭气浓度	无量纲	41	41	54	47	54	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。						

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（12 月 22 日）

点位名称		外五课硫化 FQ-K-43516 废气 排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷 淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		35	35	34	38	36	/
烟道静压 (Pa)		10	0	0	-30	-5	/
烟气温度 (°C)		15.7	15.9	16.1	16.3	16.0	/
烟气流速 (m/s)		6.2	6.2	6.1	6.5	6.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		34278	34384	34058	36020	34685	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		31704	31766	31441	33221	32033	/
含湿量 (%)		3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	/
非甲烷总 烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.50	0.34	0.44	0.56	0.71	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.023	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值， 仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表（12 月 22 日）

点位名称		外五课硫化FQ-K-43516 废气 排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷 淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		35	32	34	36	/	/
烟道静压 (Pa)		10	-20	-20	-30	/	/
烟气温度 (°C)		15.7	16.2	16.0	16.3	/	/
烟气流速 (m/s)		6.2	5.9	6.1	6.3	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		34278	32689	34040	34870	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		31704	30180	31468	32126	/	/
含湿量 (%)		3.4	3.3	3.2	3.3	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	0.010	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	/	3.2×10^{-4}	3.2×10^{-4}	0.33
臭气浓度	无量纲	47	54	47	54	54	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。						

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（12 月 24 日）

点位名称		外五课 FQ-K-43517 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		0.7854
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		9	9	9	8	9	/
烟道静压 (Pa)		-30	-40	-40	-40	-38	/
烟气温度 (°C)		21.9	22.2	22.4	22.9	22.4	/
烟气流速 (m/s)		3.3	3.1	3.2	3.1	3.2	/
测态烟气量 (m ³ /h)		9196	8808	8956	8747	8927	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		8166	7805	7931	7725	7907	/
含湿量 (%)		4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.50	0.52	0.35	0.76	0.53	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	4.2×10 ⁻³	/
备注	1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。						

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（12 月 24 日）

点位名称		外五课 FQ-K-43517 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		0.7854
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		9	6	9	7	/	/
烟道静压 (Pa)		-30	-40	-40	-40	/	/
烟气温度 (°C)		21.9	23.5	23.9	23.2	/	/
烟气流速 (m/s)		3.3	2.6	3.2	2.8	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		9196	7475	9098	7935	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		8166	6588	8008	7015	/	/
含湿量 (%)		4.2	4.4	4.4	4.2	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	0.014	0.013	0.010	0.010	/	/
	排放量 (kg/h)	1.1×10 ⁻⁴	8.6×10 ⁻⁵	8.0×10 ⁻⁵	7.0×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁴	0.33
臭气浓度	无量纲	41	54	47	63	63	2000
备注	排放限值由客户提供:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 2 限值,仅供参考。						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F00303	气相色谱仪	GC9790II
C02601	智能双路烟气采样器	崂应 3072
C01802	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
C03801	负压便携采气桶	ZY009
F01603	紫外可见分光光度计	T600B
C03805	负压便携采气桶	ZY009
C02605	智能双路烟气采样器	崂应 3072
C03808	负压便携采气桶	ZY009

*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-12

02

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路 2 号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-23	分析日期	2025-12-24~2025-12-25
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸倩 审核：许霞 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026 年 1 月 9 日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		外二课 FQ-K-43519 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		22	22	23	22	22	/
烟道静压 (Pa)		10	10	10	10	10	/
烟气温度 (°C)		21.3	21.1	21.0	21.5	21.2	/
烟气流速 (m/s)		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		27872	27900	27971	27883	27906	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		25020	25061	25133	25012	25056	/
含湿量 (%)		3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.96	0.52	1.13	0.35	0.74	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.019	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表


点位名称		外二课 FQ-K-43519 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		22	23	23	24	/	/
烟道静压 (Pa)		10	0	0	0	/	/
烟气温度 (°C)		21.3	21.6	21.8	21.9	/	/
烟气流速 (m/s)		5.0	5.1	5.1	5.2	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		27872	28232	28297	28707	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		25020	25340	25381	25729	/	/
含湿量 (%)		3.8	3.7	3.7	3.7	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33
臭气浓度	无量纲	85	97	74	63	97	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
C03808	负压便携采气桶	ZY009
F00303	气相色谱仪	GC9790II
C02601	智能双路烟气采样器	崂应 3072
C01802	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F01603	紫外可见分光光度计	T600B



*****报告结束*****




检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-13

A7B2

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-23	分析日期	2025-12-26
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸倩 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 固定污染源废气检测结果表


点位名称		内胎课 FQ-K-43520 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		弹夹式过滤		截面积 (m ²)		0.2827
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		155	150	146	139	/
烟道静压 (Pa)		20	50	60	40	/
烟气温度 (°C)		20.7	20.5	20.9	20.6	/
烟气流速 (m/s)		13.2	13.0	12.8	12.5	/
测态烟气量 (m ³ /h)		13438	13221	13017	12726	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		12150	11952	11765	11524	/
含湿量 (%)		3.5	3.6	3.5	3.4	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
F00510	十万分之一天平	AX125DZH
C01801	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F02001	电热鼓风干燥箱	101-2B



*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-14 内附

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-20	分析日期	2025-12-21~2025-12-23
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		内胎课 FQ-K-43521 废气排气筒			排气筒高度（m）		15	
净化设施		喷淋吸收冷却+除水雾+活性炭吸附			截面积（m ² ）		0.3318	
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值	
烟道动压（Pa）		12	11	11	11	11	/	
烟道静压（Pa）		-10	-10	-10	-10	-10	/	
烟气温度（℃）		15.6	15.4	15.4	15.6	15.5	/	
烟气流速（m/s）		3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	/	
测态烟气量（m ³ /h）		4422	4253	4236	4237	4287	/	
标态烟气量（Nm ³ /h）		4102	3948	3936	3932	3980	/	
含湿量（%）		2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	/	
非甲烷总烃		排放浓度（mg/m ³ ）	2.44	2.40	0.96	2.11	1.98	100
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	7.9×10 ⁻³	/
甲苯		排放浓度（mg/m ³ ）	ND	0.056	0.051	0.024	0.033	10
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	1.3×10 ⁻⁴	0.2
二甲苯	对/间二甲苯	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	0.030	0.084	ND	0.031	10mg/m ³ , 0.72kg/h
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	1.2×10 ⁻⁴	
	邻二甲苯	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	0.026	ND	8×10 ⁻³	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	3.2×10 ⁻⁵	
备注		1、“ND”表示未检出，甲苯、邻二甲苯的检出限为 0.004mg/m ³ （采样体积以 0.3L 计），对/间二甲苯的检出限为 0.009mg/m ³ （采样体积以 0.3L 计）。 2、排放限值由客户提供：非甲烷总烃参考《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值；甲苯、二甲苯参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 限值。 3、检测结果未经折算，为实测值。						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
甲苯、二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机化合物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ 734-2014)
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
C03805	负压便携采气桶	ZY009
F00303	气相色谱仪	GC9790II
F00201	气相色谱-质谱联用仪	GCMSQP2020
C03702	气体采样器	EM300
C01801	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H

*****报告结束*****




检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-15

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供；仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路 2 号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-23	分析日期	2025-12-24~2025-12-25
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸倩 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026 年 1 月 9 日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		内胎课 FQ-K-43522 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		42	42	43	37	41	/
烟道静压 (Pa)		-20	-20	-20	-20	-20	/
烟气温度 (°C)		19.5	19.5	19.9	20.4	19.8	/
烟气流速 (m/s)		6.8	6.8	6.8	6.3	6.7	/
测态烟气量 (m ³ /h)		27662	27662	27662	25628	27154	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		25015	25020	24902	23082	24505	/
含湿量 (%)		4.0	4.0	4.3	4.0	4.1	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.28	0.61	0.69	1.99	0.89	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.022	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表

点位名称		内胎课 FQ-K-43522 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		42	47	39	34	/	/
烟道静压 (Pa)		-20	30	30	-10	/	/
烟气温度 (°C)		19.5	20.2	21.6	22.6	/	/
烟气流速 (m/s)		6.8	7.1	6.5	6.1	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		27662	28882	26442	24814	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		25015	26047	13685	22215	/	/
含湿量 (%)		4.0	3.9	4.0	3.6	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	8×10^{-3}	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	1.1×10^{-4}	/	1.1×10^{-4}	0.33
臭气浓度	无量纲	41	35	41	26	41	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-3 固定污染源废气检测结果表

点位名称		内胎课 FQ-K-43524 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		9	9	11	11	10	/
烟道静压 (Pa)		-20	-20	-20	-20	-20	/
烟气温度 (°C)		16.2	16.3	16.4	16.5	16.4	/
烟气流速 (m/s)		3.0	3.1	3.5	3.5	3.3	/
测态烟气量 (m ³ /h)		12204	12610	14238	14238	13322	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		11280	11638	13134	13234	12322	/
含湿量 (%)		2.9	3.0	3.0	2.0	2.7	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.56	0.52	0.31	0.68	0.52	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	6.4×10 ⁻³	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表

点位名称		内胎课 FQ-K-43524 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		1.1310
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		9	9	9	7	/	/
烟道静压 (Pa)		-20	0	30	-20	/	/
烟气温度 (°C)		16.2	17.4	21.2	22.4	/	/
烟气流速 (m/s)		3.0	3.1	3.2	2.7	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		12204	12610	13017	10983	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		11280	11538	11805	9929	/	/
含湿量 (%)		2.9	2.3	2.9	2.7	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33
臭气浓度	无量纲	41	35	30	47	47	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
C03805	负压便携采气桶	ZY009
F00303	气相色谱仪	GC9790II
C04002	阻容法工况流速仪	崂应 1062D 型
C02605	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F01603	紫外可见分光光度计	T600B

*****报告结束*****





检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-16 12-1

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-23	分析日期	2025-12-26
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸陌 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		生管一课 FQ-K-43525 废气 排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		弹夹式过滤		截面积 (m ²)		0.3318
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		16	9	10	8	/
烟道静压 (Pa)		-10	-10	0	10	/
烟气温度 (°C)		13.0	12.9	13.0	13.2	/
烟气流速 (m/s)		4.2	3.2	3.3	3.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		4998	3772	3964	3570	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		4636	3491	3659	3302	/
含湿量 (%)		3.4	3.5	3.6	3.4	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
F00510	十万分之一天平	AX125DZH
C01803	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F02001	电热鼓风干燥箱	101-2B

*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-17 加硫

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司

江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-22、2025-12-24	分析日期	2025-12-23~2025-12-29
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸倩 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（12月22日）

点位名称		加硫课 FQ-K-43527 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		喷淋吸收冷却+除水雾+活性炭吸附		截面积 (m ²)		0.3848
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		18	24	24	19	/
烟道静压 (Pa)		0	-20	20	20	/
烟气温度 (°C)		24.9	24.7	24.8	24.6	/
烟气流速 (m/s)		4.5	5.2	5.2	4.6	/
测态烟气流 (m ³ /h)		6276	7185	7261	6371	/
标态烟气流 (Nm ³ /h)		5596	6390	6443	5661	/
含湿量 (%)		4.0	4.1	4.2	4.1	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表 (12 月 22 日)

点位名称		加硫课 FQ-K-43527 废气排气筒			排气筒高度（m）		15	
净化设施		喷淋吸收冷却+除水雾+活性炭吸附			截面积（m²）		0.3848	
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值	
烟道动压（Pa）		/	/	/	/	18	/	
烟道静压（Pa）		/	/	/	/	0	/	
烟气温度（℃）		/	/	/	/	24.9	/	
烟气流速（m/s）		/	/	/	/	4.5	/	
测态烟气量（m³/h）		/	/	/	/	6276	/	
标态烟气量（Nm³/h）		/	/	/	/	5596	/	
含湿量（%）		/	/	/	/	4.0	/	
甲苯		排放浓度（mg/m³）	0.069	0.042	0.073	0.049	0.058	10
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	3.2×10 ⁻⁴	0.2
二甲苯	对/间二甲苯	排放浓度（mg/m³）	0.030	0.014	0.028	0.040	0.028	10mg/m³, 0.72kg/h
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	1.6×10 ⁻⁴	
	邻二甲苯	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	ND	
		排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	
备注		1、“ND”表示未检出，邻二甲苯的检出限为 0.004mg/m³（采样体积以 0.3L 计）。 2、排放限值：《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 限值。 3、检测结果未经折算，为实测值。						

表 1-3 固定污染源废气检测结果表 (12月22日)

点位名称		加硫课 FQ-K-43528 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		18	18	19	18	18	/
烟道静压 (Pa)		-10	-10	0	0	-5	/
烟气温度 (°C)		23.1	23.6	23.8	24.3	23.7	/
烟气流速 (m/s)		4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	/
测态烟气量 (m ³ /h)		40674	40583	41407	40674	40834	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		37236	37065	37814	37045	37290	/
含湿量 (%)		3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.65	0.22	0.61	0.57	0.51	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.019	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表 (12 月 22 日)

点位名称		加硫课 FQ-K-43528 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		18	18	15	22	/	/
烟道静压 (Pa)		-10	-10	-10	-20	/	/
烟气温度 (°C)		22.6	23.1	24.0	23.9	/	/
烟气流速 (m/s)		4.4	4.4	4.1	4.9	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		39942	40674	37193	45163	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		36631	37236	33961	41240	/	/
含湿量 (%)		3.0	3.0	2.9	2.9	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	7×10^{-3}	7×10^{-3}	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	2.4×10^{-4}	2.9×10^{-4}	2.9×10^{-4}	0.33
臭气浓度	无量纲	41	35	30	35	41	2000
备注	1、排放限值由客户提供:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 2 限值,仅供参考。 2、“ND”表示未检出,硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-5 固定污染源废气检测结果表 (12 月 22 日)

点位名称		加硫课 FQ-K-43530 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		11	10	11	11	11	/
烟道静压 (Pa)		10	10	10	10	10	/
烟气温度 (°C)		19.2	19.7	20.4	20.9	20.0	/
烟气流速 (m/s)		3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	/
测态烟气量 (m ³ /h)		31605	30689	30964	32155	31353	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		29424	28521	28704	29727	29094	/
含湿量 (%)		2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.43	0.26	0.48	0.28	0.36	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.010	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表（12 月 22 日）

点位名称		加硫课 FQ-K-43530 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		11	10	11	12	/	/
烟道静压 (Pa)		10	10	20	20	/	/
烟气温度 (°C)		19.2	21.5	22.9	23.1	/	/
烟气流速 (m/s)		3.4	3.4	3.4	3.6	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		31605	30872	31239	32979	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		29424	28483	28703	30247	/	/
含湿量 (%)		2.7	2.8	2.7	2.8	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	0.012	0.010	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	3.4×10 ⁻⁴	3.0×10 ⁻⁴	3.4×10 ⁻⁴	0.33
臭气浓度	无量纲	54	35	30	35	54	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（12 月 22 日）

点位名称		加硫课 FQ-K-43531 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		16	15	14	14	15	/
烟道静压 (Pa)		10	10	10	10	10	/
烟气温度 (°C)		19.7	19.7	19.8	19.8	19.8	/
烟气流速 (m/s)		4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	/
测态烟气量 (m ³ /h)		38920	37390	36536	36352	37300	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		35511	34115	33325	33157	34027	/
含湿量 (%)		2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.84	1.02	0.87	0.71	0.86	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.029	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表 (12 月 22 日)

点位名称		加硫课 FQ-K-43531 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		16	14	17	15	/	/
烟道静压 (Pa)		10	10	10	10	/	/
烟气温度 (°C)		19.4	19.8	20.0	20.3	/	/
烟气流速 (m/s)		4.2	4.0	4.3	4.2	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		38210	36352	39520	38195	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		34878	33157	35984	34755	/	/
含湿量 (%)		3.0	2.9	3.0	3.0	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	8×10 ⁻³	ND	0.011	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	2.8×10 ⁻⁴	/	4.0×10 ⁻⁴	/	4.0×10 ⁻⁴	0.33
臭气浓度	无量纲	35	35	35	35	35	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-9 固定污染源废气检测结果表 (12 月 22 日)

点位名称		加硫课 FQ-K-43532 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		12	12	12	12	12	/
烟道静压 (Pa)		10	10	10	10	10	/
烟气温度 (°C)		20.5	20.7	20.6	20.6	20.6	/
烟气流速 (m/s)		3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	/
测态烟气量 (m ³ /h)		33918	33965	32952	33125	33490	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		30800	30822	29917	30075	30404	/
含湿量 (%)		3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.92	0.70	0.66	0.49	0.69	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.021	/
备注	1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。						

表 1-10 固定污染源废气检测结果表 (12 月 22 日)

点位名称		加硫课 FQ-K-43532 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		湿式氧化吸收+光氧催化+喷淋吸收+植物精油中和			截面积 (m ²)		2.5447
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		12	12	12	12	/	/
烟道静压 (Pa)		10	10	10	10	/	/
烟气温度 (°C)		20.1	20.4	20.5	20.7	/	/
烟气流速 (m/s)		3.6	3.6	3.7	3.7	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		33209	33376	33918	33509	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		30241	30318	30800	30450	/	/
含湿量 (%)		3.0	3.1	3.1	3.0	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	0.018	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	5.4×10 ⁻⁴	/	/	/	5.4×10 ⁻⁴	0.33
臭气浓度	无量纲	41	35	35	35	41	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（12 月 24 日）

点位名称		加硫课 FQ-K-43526 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		弹夹式过滤		截面积 (m ²)		0.0962
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		51	56	64	59	/
烟道静压 (Pa)		0	0	10	0	/
烟气温度 (°C)		13.2	13.3	13.4	13.5	/
烟气流速 (m/s)		7.5	7.8	8.4	8.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		2594	2705	2900	2775	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		2392	2490	2672	2554	/
含湿量 (%)		4.1	4.2	4.1	4.2	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
甲苯、二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）
备注	/

表3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
C01801	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F00303	气相色谱仪	GC9790II
C02605	智能双路烟气采样器	崂应 3072
F00201	气相色谱-质谱联用仪	GCMS-QP2020
C02602	智能双路烟气采样器	崂应 3072
C03702	气体采样器	EM300
F01603	紫外可见分光光度计	T600B
C03805	负压便携采气桶	ZY009
C03808	负压便携采气桶	ZY009
C03807	负压便携采气桶	ZY009
C01804	便携式大流量低浓度自动烟尘/气 测试仪	海纳 3012D 型
C01803	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H

*****报告结束*****



检测报告

TEST REPORT

报告编号: XDC250178-18 备料

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司

江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-19、2025-12-21	分析日期	2025-12-20~2025-12-25
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸尚 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（12月19日）

点位名称		备料二课 FQ-K-43534 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+VP 透析中和		截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		99	87	85	90	/
烟道静压 (Pa)		-10	-60	-60	-50	/
烟气温度 (°C)		14.5	14.7	14.8	14.5	/
烟气流速 (m/s)		10.5	9.8	9.7	10.0	/
测态烟气量 (m ³ /h)		58042	54508	53922	55342	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		53577	50190	49592	50934	/
含湿量 (%)		3.1	3.1	3.1	3.1	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表 (12 月 19 日)

点位名称		备料二课 FQ-K-43534 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+VP 透析中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	99	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-10	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	14.5	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	10.5	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	58042	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	53577	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	3.1	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	1.40	0.88	1.66	1.96	1.48	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.079	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表 (12月19日)

点位名称		备料二课 FQ-K-43534 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+VP 透析中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		99	87	90	92	/	/
烟道静压 (Pa)		-10	-60	-50	-50	/	/
烟气温度 (°C)		14.5	14.7	14.5	14.9	/	/
烟气流速 (m/s)		10.5	9.8	10.0	10.1	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		58042	54508	55342	55995	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		53577	50190	50934	51412	/	/
含湿量 (%)		3.1	3.1	3.1	3.2	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	9×10^{-3}	8×10^{-3}	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	4.6×10^{-4}	4.1×10^{-4}	4.35×10^{-4} 4.6×10^{-4}	0.33
臭气浓度	无量纲	85	85	97	85	97	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（12月21日）

点位名称		备料一课 FQ-K-43533 废气排气筒		排气筒高度 (m)		15
净化设施		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+VP 透析中和		截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	排放限值
烟道动压 (Pa)		21	18	20	17	/
烟道静压 (Pa)		-50	-10	-10	-10	/
烟气温度 (°C)		11.1	11.3	11.5	11.6	/
烟气流速 (m/s)		4.7	4.5	4.7	4.3	/
测态烟气量 (m ³ /h)		26083	24688	26064	23728	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		24646	23310	24571	22329	/
含湿量 (%)		3.0	3.0	3.0	3.1	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	12
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为 1.0mg/m ³ （采样体积以 1m ³ 计）。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 3、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（12 月 21 日）

点位名称		备料一课 FQ-K-43533 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+VP 透析中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	均值	排放限值
烟道动压 (Pa)		/	/	/	/	21	/
烟道静压 (Pa)		/	/	/	/	-50	/
烟气温度 (°C)		/	/	/	/	11.1	/
烟气流速 (m/s)		/	/	/	/	4.7	/
测态烟气量 (m ³ /h)		/	/	/	/	26083	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		/	/	/	/	24646	/
含湿量 (%)		/	/	/	/	3.0	/
非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m ³)	0.52	0.35	0.38	0.25	0.38	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	9.4×10 ⁻³	/
备注		1、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 限值，仅供参考。 2、检测结果未经折算，为实测值。					

表 1-6 固定污染源废气检测结果表 (12月21日)

点位名称		备料一课 FQ-K-43533 废气排气筒			排气筒高度 (m)		15
净化设施		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+VP 透析中和			截面积 (m ²)		1.5394
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	第四批次	最大值	排放限值
烟道动压 (Pa)		21	18	17	17	/	/
烟道静压 (Pa)		-50	-10	-10	-10	/	/
烟气温度 (°C)		11.1	11.3	11.6	11.7	/	/
烟气流速 (m/s)		4.7	4.5	4.3	4.3	/	/
测态烟气量 (m ³ /h)		26083	24688	23728	24063	/	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		24646	23310	22329	22628	/	/
含湿量 (%)		3.0	3.0	3.1	3.1	/	/
硫化氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	排放量 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33
臭气浓度	无量纲	35	30	41	30	41	2000
备注	1、排放限值由客户提供：《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 限值，仅供参考。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.007mg/m ³ (采样体积以 10L 计)。						

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024）
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）
备注	/

表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
C03805	负压便携采气桶	ZY009
F02202	恒温恒湿称重系统（恒温恒湿箱）	H5800
F00303	气相色谱仪	GC9790II
F00512	十万分之一天平	AX125DZH
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
C02605	智能双路烟气采样器	崂应 3072
C01801	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H
F01603	紫外可见分光光度计	T600B
C03808	负压便携采气桶	ZY009
C02601	智能双路烟气采样器	崂应 3072
C01802	自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H

*****报告结束*****