




检测报告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-1

检测类别:	委托检测
项目名称:	废水检测
委托单位:	建大橡胶(中国)有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-21	分析日期	2025-12-21~2025-12-26
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		C2501780292	C2501780293	C2501780294	C2501780295	均值/ 范围	排放 限值
	样品名称		一般污水排 放口	一般污水排 放口	一般污水排 放口	一般污水排 放口		
	样品描述		无色、无嗅、 清	无色、无嗅、 清	无色、无嗅、 清	无色、无嗅、 清		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量 (BOD ₅)	mg/L	0.5	4.9	5.3	5.1	4.7	5.0	80
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	10
化学需氧量	mg/L	4	31	28	26	26	28	300
氨氮	mg/L	0.025	0.089	0.133	0.119	0.108	0.112	30
总氮	mg/L	0.05	3.62	3.19	3.92	3.32	3.51	40
悬浮物	mg/L	4	4	5	4	6	5	150
总磷	mg/L	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	1.0
pH 值	无量纲	/	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7~7.8	6~9
备注	1、“ND”表示未检出。 2、排放限值由客户提供：《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 2 间接排放标准。 3、检测项目数据未经折算，仅供参考。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
废水	
五日生化需氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T 11901-1989)
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)
备注	/

表3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F03001	COD 消解仪	HCA-100
F00509	万分之一天平	AX124ZH
C03104	便携式 pH 计	PHB-5
F04901	溶解氧测量仪	YSI 4010-1W
F01602	紫外可见分光光度计	T600B
F03601	生化培养箱	SPX-150BIII
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
F04202	手提式不锈钢蒸汽灭菌器	18L
F01901	红外测油仪	MH-6
F01603	紫外可见分光光度计	T600B

*****报告结束*****



JSXD-4-JJ140-1/0

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-2

检测类别:	委托检测
项目名称:	废水检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司

XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-21	分析日期	2025-12-21~2025-12-26
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸隋 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		C2501780286	C2501780288	C2501780289	C2501780290	均值/ 范围	排放 限值
	样品名称		生活污水排 放口	生活污水排 放口	生活污水排 放口	生活污水排 放口		
	样品描述		黄、有异味、 浑	黄、有异味、 浑	黄、有异味、 浑	黄、有异味、 浑		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量 (BOD ₅)	mg/L	0.5	64.0	62.3	58.7	64.1	62.3	350
石油类	mg/L	0.06	0.14	0.11	0.11	0.11	0.12	15
化学需氧量	mg/L	4	190	161	174	221	186	500
氨氮	mg/L	0.025	18.5	19.6	20.0	20.4	19.6	45
色度	倍	2	5	5	5	5	5	64
总氮	mg/L	0.05	39.2	36.9	39.7	37.5	38.3	70
悬浮物	mg/L	4	221	189	196	205	203	400
阴离子表面 活性剂	mg/L	0.05	0.76	1.14	1.16	1.10	1.04	20
动植物油类	mg/L	0.06	0.31	0.37	0.36	0.36	0.35	100
pH 值	无量纲	/	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2~7.4	6.5~9.5
备注	排放限值由客户提供：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）表 1（B 级）限值，仅供参考。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
废水	
五日生化需氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)
色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 (HJ 1182-2021)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 (GB/T 7494-1987)
动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018)
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)
备注	/

表3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F03001	COD 消解仪	HCA-100
F00509	万分之一天平	AX124ZH
C03104	便携式 pH 计	PHB-5
F04901	溶解氧测量仪	YSI 4010-1W
F01602	紫外可见分光光度计	T600B
F03601	生化培养箱	SPX-150BIII
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
F04202	手提式不锈钢蒸汽灭菌器	18L
F01901	红外测油仪	MH-6
F01603	紫外可见分光光度计	T600B

*****报告结束*****



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-3

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-21	分析日期	2025-12-21~2025-12-26
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：张逸倩 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		C2501780296	C2501780297	C2501780298	C2501780299	均值/ 范围	排放 限值
	样品名称		雨水排放口 (应急池排 口)	雨水排放口 (应急池排 口)	雨水排放口 (应急池排 口)	雨水排放口 (应急池排 口)		
	样品描述		微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量 (BOD ₅)	mg/L	0.5	4.5	4.8	5.3	5.2	5.0	/
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	/
化学需氧量	mg/L	4	20	19	22	18	20	/
氨氮	mg/L	0.025	2.50	2.48	3.27	3.21	2.86	/
总氮	mg/L	0.05	4.73	4.47	4.52	4.51	4.56	/
悬浮物	mg/L	4	11	9	8	13	10	/
总磷	mg/L	0.01	0.23	0.19	0.24	0.19	0.21	/
pH 值	无量纲	/	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6~7.7	/
备注	“ND”表示未检出。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
五日生化需氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)
备注	/

表3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F03001	COD 消解仪	HCA-100
F00509	万分之一天平	AX124ZH
C03104	便携式 pH 计	PHB-5
F04901	溶解氧测量仪	YSI 4010-1W
F01602	紫外可见分光光度计	T600B
F03601	生化培养箱	SPX-150BIII
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
F04202	手提式不锈钢蒸汽灭菌器	18L
F01901	红外测油仪	MH-6
F01603	紫外可见分光光度计	T600B

*****报告结束*****



检测 报 告

TEST REPORT

报告编号:XDC250178-4

检测类别:	委托检测
项目名称:	水质检测
委托单位:	建大橡胶（中国）有限公司



江苏辛地检测技术有限公司
XIN DI TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、对委托单位自行采集的样品，本报告只对所检样品的检测结果负责，不对样品来源、采样代表性、客户提供的样品信息负责。

三、无 CMA 资质认证标识的检测报告仅限委托单位内部使用，不具有对社会提供证明作用的效力。

四、报告中排气筒高度均由委托单位或受检单位提供，仅供参考；气象参数未经CMA认证，仅供参考。

五、客户如对本报告有异议，请于报告签收之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

六、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

八、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为六年。

地 址：江苏省苏州市姑苏区白洋湾街道朱家湾街 179 号联东 U 谷 10 幢 1201-1205 室

邮政编码：215008

电 话：0512-86660825

电子邮件：yxx@xinditest.com

检测报告

委托单位	建大橡胶（中国）有限公司		
通讯地址	江苏省昆山市开发区昆嘉路2号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962880189
采样日期	2025-12-21	分析日期	2025-12-21~2025-12-26
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结果	检测结果见表1。		
编制：王以远 审核：许震 签发：李冠华 检测机构检验章 签发日期：2026年1月9日 			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		C2501780300	C2501780301	C2501780302	C2501780303	均值/ 范围	排放 限值
	样品名称		雨水排放口 (排涝站)	雨水排放口 (排涝站)	雨水排放口 (排涝站)	雨水排放口 (排涝站)		
	样品描述		微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑	微黄、无嗅、 微浑		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果		
五日生化需 氧量 (BOD ₅)	mg/L	0.5	14.0	15.3	12.3	3.7	11.3	/
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	/
化学需氧量	mg/L	4	42	38	33	26	35	/
氨氮	mg/L	0.025	4.91	5.82	5.88	5.58	5.55	/
总氮	mg/L	0.05	7.71	7.00	7.16	7.74	7.40	/
悬浮物	mg/L	4	15	18	22	19	18	/
总磷	mg/L	0.01	0.45	0.48	0.49	0.54	0.49	/
pH 值	无量纲	/	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6~7.8	/
备注	“ND”表示未检出。							

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
水质	
五日生化需氧量 (BOD ₅)	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018)
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)
备注	/

表3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F03001	COD 消解仪	HCA-100
F00509	万分之一天平	AX124ZH
C03104	便携式 pH 计	PHB-5
F04901	溶解氧测量仪	YSI 4010-1W
F01602	紫外可见分光光度计	T600B
F03601	生化培养箱	SPX-150BIII
F02002	电热鼓风干燥箱	WGLL-125BE
F04202	手提式不锈钢蒸汽灭菌器	18L
F01901	红外测油仪	MH-6
F01603	紫外可见分光光度计	T600B

*****报告结束*****